



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ

EOTA

13/0329

Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος που
είναι σύμφωνα με την πιστοποίηση κατά
ΕΟΤΑ επισημαίνονται με μπλε χρώμα**①** συγκολλητικά κονιάματα (Κόλλες)

weber.therm AP50 system
weber.therm AP50 freestyle
weber.therm AP50 bianco
weber.therm AP50 facile
weber.therm 304

② μονωτικές πλάκες**weber.therm RL30****③** βύσματα αγκύρωσης μονωτικών πλακών

weber.therm TA 7
weber.therm TA 8-9

④ πλέγμα ενίσχυσης

weber.therm RE 160
weber.therm RE 145
weber.therm RE 195
weber.therm RE 380

⑤ ⑥ αστάρι & χρωματιστό επίχρισμα

weber.prim RC14 + weber.cote action R
>για απαγόρευση διαπνοής
weber.prim RA13 + weber.cote riviera R
weber.prim mineral + weber.cote mineral R-G
weber.prim RS12-A + weber.tec flex R
weber.prim RC14 + weber.cote action F
weber.prim RA13 + weber.cote riviera G

Το σύστημα θερμομόνωσης για την συνολική προστασία της πρόσοψης

Η θερμική μόνωση ενός κτιρίου δεν ήταν ποτέ τόσο ολόκληρωμένη. Ο πετροβάμβακας, χάρη στις ιδιότητές του, προστατεύει από την ζέστη, το κρύο, τον θόρυβο και την φωτιά.
Η προστασία που το σπίτι σας αξίζει.

πυροπροστασία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Ορυκτό προϊόν
- Οι ίνες είναι κάθετα στην επιφάνειά του (lamella)
- Υψηλή διαπονή
- Ηχομονωτικές ιδιότητες
- Εξαιρετική προστασία σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Διαθέσιμο σε ένα ευρύ φάσμα (πάχος 20 έως 200 mm)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:



Διαπνοή	Πυραντοχή	Ηχομόνωση	Οικολογία/ Περιβάλλον	Κόστος